

# 产品编码规则



## 附加功能

- 00: 常规
- 01: 阻抗保护/自动重启/反接保护/缓启动
- 02: FG功能
- 03: RD功能
- 04: PWM调速功能
- 05: FG+PWM功能
- 06: RD+PWM功能
- 07: TC温控调速功能
- 08: CS恒速功能

※ 编号不代表所示功能，一切以客户确认为准。

## 产品材质

P: 塑胶型 M: 金属型 T: 增压型

## 产品类型

A: 轴流风机 B: 涡轮风机

## 产品转速

L: 低转速 M: 中转速  
H: 高转速 U: 超高转速

## 额定电压

1: 3~5V 2: 6~12V 3: 18V  
4: 24V 5: 36V 6: 48V  
7: 110V 8: 220V 9: 380V

## 轴承结构

B: 滚珠轴承 S: 含油/液压轴承

## 产品尺寸

### 轴流风扇系列

2010: 20x10.0mm  
2507: 25x7.0 mm  
2510: 25x10.2mm  
3006: 30x6.6 mm  
3007: 30x7.7 mm  
3010: 30x10.5mm  
3510: 35x10.1mm  
4007: 40x7.3 mm  
4010: 40x10.3mm  
4015: 40x14.9mm  
4020: 40x20.0mm  
4028: 40x28.0mm  
5010: 50x10.8mm  
5015: 50x14.7mm  
5020: 50x19.6mm  
5025: 50x24.6mm  
6010: 60x10.7mm

6015: 60x15.0mm  
6020: 60x19.7mm  
6025: 60x25.5mm  
6038: 60x38.0mm  
7015: 70x15.0mm  
7020: 70x20.0mm  
7025: 70x24.4mm  
8010: 80x10.7mm  
8015: 80x15.5mm  
8020: 80x20.2mm  
8025: 80x25.2mm  
8038: 80x38.0mm  
9225: 92x25.0mm  
9238: 92x38.0mm  
1225: 120x24.8mm  
1238: 120x38.0mm  
1751: 170x51.0mm

### 涡轮风扇系列

3007: 30x6.9mm  
3010: 30x10.3mm  
3510: 35x10.0mm  
4010: 40x10.0mm  
4015: 40x15.0mm  
4020: 40x19.3mm  
5010: 49x10.3mm  
5010: 41x10.5mm  
5015: 51x14.5mm  
5015: 51x15.0mm  
5020: 50x20.0mm  
5025: 49.5x25mm  
5025: 50.5x25mm  
5528: 50x27.5mm  
6015: 60x15.0mm  
6018: 59x18.0mm  
6020: 57x20.0mm

6025: 59.5x25mm  
6028: 60x27.1mm  
6028: 57x27.5mm  
6510: 65x10.0mm  
7015: 70x15.0mm  
7030: 67x30.0mm  
7515: 77.5x16mm  
7525: 82x24.8mm  
7525: 75x25.0mm  
7530: 75x30.0mm  
8025: 77x25.0mm  
8030: 80x29.5mm  
9020: 83x21.5mm  
9330: 93x30.0mm  
9330: 93x29.5mm  
9733: 97x32.5mm  
1232: 119x32.8mm

### 交流风扇系列

8025: 80x25.0mm  
9225: 92x25.0mm  
1225: 120x25.0mm  
1238: 120x38.0mm  
1550: 150x51.0mm  
1751: 170x51.0mm  
1860: 180x60.0mm  
2060: 200x60.0mm  
2260: 220x60.0mm  
2589: 254x89.0mm

## 电流类别

D: 直流系列 A: 交流系列

## 鸿辉品牌风机